

RPC-3120

12.1", 全平面电阻触摸屏, Intel BayTrail J1900处理器, 全防护工业平板电脑



特点

- 12.1" LED背光液晶显示屏, 全平面电阻触摸屏
- 无风扇设计, 全机身IP65防尘防水
- Intel Celeron J1900 2.0GHz 处理器
- 2 COM, 2 USB, 2 GbE
- 支持VESA安装方式



技术参数

系统

处理器	Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz)
内存	1 x SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB)
存储	1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD
操作系统	Windows 7/8.1/10, Linux

显示

尺寸	12.1-inch
分辨率	1024 x 768
亮度	450 cd/m ²
对比度	700:1
背光寿命	50000 小时

触摸屏

触摸类型	5线电阻式全平面触摸屏
表面硬度	≥3H

I/O接口

串口	2 x RS-232/1 x RS-232, 1 x RS-485
USB	2 x USB2.0
以太网口	2 x GbE LAN
其他	1 x 电源接口 1 x ATX开关

扩展

Mini-PCIe	1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1 x Full-size Mini-PCIe
-----------	--

电源规格

电源输入	DC 12V
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
功耗	22W(Typ.)

环境规格

工作温度	-10~50°C
存储温度	-20~60°C
相对湿度	10%~90%, @ 40°C无冷凝
振动冲击	5~500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
认证	CE, FCC

物理规格

材质	铝合金面板, 全金属结构
安装方式	VESA-mount
尺寸 (WxLxH)	310 x 248 x 63.1 mm
重量	4.15Kg

装箱清单

1 x RPC-3120
1 x AC-DC 电源适配器
1 x 合格证
1 x 保修卡
1 x 外部转接线

尺寸图

