

RPC-5150

15", 全平面电阻式触摸屏, Intel Sky Lake I5-6200U处理器, 全防护工业平板电脑



特点

- 15" LED背光液晶显示屏,全平面电阻式触摸屏
- 无风扇设计, 全机身IP65防尘防水
- Intel Sky Lake I5-6200U 处理器
- 2 COM, 2 USB, 2 GbE
- 支持VESA安装方式



技术参数

系统		扩展	
处理器	Intel Sky Lake I5-6200U (2.3GHz)	Mini-PCle	1 x Full-size Mini-PCle for mSATA 1 x Full-size Mini-PCle
内存	2 x SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持32GB)	电源规格	
存储器	1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCle for mSATA SSD	电源输入	DC 12V
操作系统	Windows 7/8.1/10, Linux	电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
		功耗	25W(Typ.)
显示		环境规格	
尺寸	15-inch	工作温度	-10~50°C
分辨率	1024 x 768	存储温度	-20~60°C
亮度	350 cd/m	相对湿度	10%-90%, @ 40°C无冷凝
对比度	700:1	振动冲击	5-500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
背光寿命	50000 小时	认证	CE, FCC
触摸屏		物理规格	
类型	5线电阻式全平面触摸屏	材质	铝合金面板, 全金属结构
表面硬度	≥3H	安装方式	VESA-mount
I/O接口		尺寸(WxLxH)	366 x 290 x 64 mm
串口	2 x RS-232/ 1 x RS-232, 1 x RS-485	重量	5.4Kg
USB	2 x USB2.0	装箱清单	
以太网口	2 x GbE LAN		1 x RPC-5150
其他	1 x 电源接口 1 x ATX开关		1 x AC-DC 电源适配器
			1 x 合格证
			1 x 保修卡
			1 x 外部转接线

尺寸图

