

# APC-1101

10.1",电容式触摸屏, Android 11, 全平面安卓平板电脑



## 特点

- 10.1" LED背光, 多点触摸电容屏
- 前面板符合IP65
- Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz处理器
- 面板和VESA安装



## 技术参数

系统		音频	
处理器	Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz	音频接口	1 x Line-out 1 x Line-in
图形处理器	ARM Mali-G52 GPU	喇叭	2 x Speaker (可选)
内存	DDR4 2GB	无线通信	
存储器	EMMC 16G	WIFI	WIFI 2.4/5G 蓝牙
操作系统	Android 11	4G 5G	1 x M.2插槽, 支持M.2 Key-B 4G/5G模块
显示		电源规格	
尺寸	10.1-inch	电源输入	12V
分辨率	1280 x 800	电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
可视角度	85/85/85/85	功耗	9W(Typ.)
亮度	350 cd/m	环境规格	
对比度	800:1	工作温度	0~50°C
响应时间	2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms	存储温度	-20~60°C
背光	LED背光	相对湿度	10%~90%, @ 40°C无冷凝
背光寿命	25000 小时	振动防护	5~500Hz, 0.026 G /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
触摸屏		认证	CE, FCC
类型	投射式多点触控电容触摸屏	物理规格	
控制接口类型	USB	材质	铝合金面板, 全金属结构
表面硬度	≥6H	安装方式	Panel-mount, VESA-mount
透光率	85%	尺寸 (W x L x H)	261.4 x 174.6 x 34 mm
I/O接口		重量	1.8Kg
串口	1x RS-232	装箱清单	
USB	1 x USB3.0 (OTG), 2 x USB2.0	1 x DPC-1101	
网口	1 x 网口	1 x AC-DC 电源适配器	
GPIO	1 x GPIO (可选)	1 x 合格证	
其他	1 x HDMI	1 x 保修卡	
	1 x DC-IN (2-Pin Phoenix)		
	1 x 电源开关		

## 尺寸图

