

DPC-3080S

8", 全平面电阻式触摸屏, Intel BayTrail J1900, 全平面工业平板电脑



特点

- 8"LED背光液晶显示屏,全平面电阻式触摸屏
- 结构紧凑,全平面前面板符合IP65
- Intel Celeron J1900 2.0GHz 处理器
- 1 COM, 2 USB, 2 GbE, HD Audio, VGA, HDMI
- 支持面板及VESA安装方式



技术参数

系统		扩展	
处理器	Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz)	Mini-PCIe	1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1 x Full-size Mini-PCIe
内存	板载 DDR3L 4GB		
存储器	1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD	电源规格	
操作系统	Windows 7/8.1/10	电源输入	DC 12V
		电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
		功耗	20W(Typ.)
显示		环境规格	
尺寸	8-inch	工作温度	-20~60°C
分辨率	1024 x 768	存储温度	-30~70°C
亮度	400 cd/m ²	相对湿度	10%~90%,@ 40°C 无冷凝
视觉角度	80/80/80/80	振动冲击	5~500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
背光	LED背光	认证	CE, FCC
背光寿命	30000 小时	物理规格	
VGA	最大支持2560 x 1600分辨率	材质	铝合金面板, 全金属结构
HDMI	最大支持1920 x 1080分辨率	安装方式	Panel-mount, VESA-mount
多重显示	双显 (LVDS + VGA/HDMI)	尺寸(WxLxH)	227 x 173x 47mm
		重量	1.7Kg
触摸屏		装箱清单	
触摸类型	5线电阻式全平面触摸屏		1 x DPC-3080S
透光率	80%		1 x AC-DC 电源适配器
点击寿命	3500万次		1 x 合格证
表面硬度	≥3H		1 x 保修卡
			8 x 面板安装卡扣
I/O接口			
串口	1X RS232/485		
USB	1 x USB3.0, 1 x USB2.0		
以太网口	2 x GbE LAN		
视频接口	1 x HDMI、1 x VGA		
音频接口	1 x Line-out		
其他	1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关		

尺寸图

