

DPC-6152

15", 全平面电容式触摸屏, Intel Skylake Core I5-6200U全平面工业平板电脑



特点

- 15" LED背光液晶显示屏,全平面电容式触摸屏
- 结构紧凑, 全平面前面板符合IP65
- Intel Skylake Core I5-6200U 2.3GHz 处理器
- 2 COM, 4 USB, 2 GbE, HD Audio, VGA, HDMI
- 支持面板及VESA安装方式



技术参数

系统	
处理器	Intel Skylake Core I5-6200U(2.3GHz)
内存	2 * SO-DIMM DDR3L-1600 (Up to 32GB)
存储器	1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD
操作系统	Windows 7/8.1/10
显示	
屏幕类型	15寸TFT LED
视觉角	89/89/89/89
尺寸	15-inch
分辨率	1024 x 768
亮度	350 nits
对比度	1000:1
背光	LED背光
背光寿命	50000 小时
VGA	最大支持2560 x 1600分辨率
HDMI	最大支持1920 x 1080分辨率
多重显示	双显 (LVDS + VGA/HDMI)
触摸屏	
触摸类型	投射式电容全平面触摸屏
透光率	85%
控制器	USB
I/O接口	
串口	2 x RS-232 (COM1/2)
USB	2 x USB3.0 2 x USB2.0
以太网口	2 x GbE LAN
视频接口	1 x HDMI, 1 x VGA
音频接口	1 x Line-out, 1 x Mic

其他	
	1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关
扩展	
Mini-PCIe	1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1 x Full-size Mini-PCIe
电源规格	
电源输入	DC 12V
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
功耗	25W (Typ)
环境规格	
工作温度	-10~50°C
存储温度	-20~60°C
相对湿度	10%-90%, @ 40°C无冷凝
振动冲击	5-500Hz, 0.026 G /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
认证	CE, FCC
物理规格	
材质	铝合金面板, 全金属结构
安装方式	Panel-mount, VESA-mount
尺寸 (WxLxH)	370 x 294 x 65 mm
重量	4.2Kg
装箱清单	
	1 x DPC-6152 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣

尺寸图

