

DPM-1080

8", 电容式/电阻式触摸屏工业显示器



特点

- 8" LED背光液晶显示屏, 电容电阻触摸屏
- 结构紧凑, 前面板IP65防尘防水
- 全金属结构设计, 坚固耐用
- 支持面板安装方式



技术参数

| 显示 | | 电源规格 | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---|
| 尺寸 | 8-inch | 电源输入 | DC 12~24V |
| 分辨率 | 1024 x 768 | 电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 亮度 | 400 cd/m | 功耗 | 10W(Typ) |
| 可视角度 | 80/80/80/80 | 环境规格 | |
| 背光 | WLED背光 | 工作温度 | -10~50°C |
| 背光寿命 | 30000 小时 | 存储温度 | -20~60°C |
| 颜色 | 16.7M | 相对湿度 | 10%~90%,@ 40°C无冷凝 |
| 响应时间 | 20ms | 振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| 对比度 | 700:1 | 认证 | CE, FCC |
| 触摸屏 | | 物理规格 | |
| 类型 | 五线电阻式全平面触摸屏/ 投射式电容触摸屏 | 材质 | 铝合金面板, 全金属结构 |
| 控制器 | USB | 安装方式 | Panel-mount |
| 表面硬度 | ≥3H/7H | 尺寸 (W x L x H) | 226.5 x 173 x 35.5 mm |
| 透光率 | >78%/>85% | 重量 | 1.5Kg |
| I/O接口 | | 装箱清单 | |
| USB | 1 x USB2.0 | 1 x DPM-1080 | |
| 显示 | 1 x VGA | 1 x AC-DC 电源适配器 | |
| | 1 x DVI | 1 x USB控制线, 1 x VGA数据线, 1x 固定线扣 | |
| | 1 x HDMI/DP | 1 x 合格证 | |
| 其他 | 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) | 1 x 保修卡 | |
| | | 6 x 面板安装卡扣 | |

尺寸图

