

# DPM-1150

15", 电阻式/电容式触摸屏工业显示器



## 特点

- 15" LED背光液晶显示屏, 电阻, 电容触摸屏
- 结构紧凑, 前面板IP65防尘防水
- 全金属结构设计, 坚固耐用
- 支持面板安装方式



## 技术参数

显示		电源规格	
尺寸	15-inch	电源输入	DC 12~24V
分辨率	1024 x 768	电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
亮度	350 cd/m	功耗	13W(Typ)
可视角度	89/89/89/89	环境规格	
背光	WLED背光	工作温度	-10~50°C
背光寿命	50000 小时	存储温度	-20~60°C
颜色	16.7M	相对湿度	10%~90%.@ 40°C 无冷凝
响应时间	30ms	振动防护	5~500Hz, 0.026 G /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
对比度	1000:1	认证	CE, FCC
触摸屏		物理规格	
类型	投射式电容触摸屏/全平面电阻触摸屏	材质	铝合金面板, 全金属结构
点击寿命	USB	安装方式	Panel-mount
表面硬度	≥6H / 3H	尺寸 (W x L x H)	370 x 294 x 41.5 mm
透光率	87% /80%	重量	3.45Kg
I/O接口		装箱清单	
USB	1 x USB2.0	1 x DPM-1150	
显示	1 x VGA	1 x AC-DC 电源适配器	
	1 x DVI	1 x USB控制线, 1 x VGA数据线, 1x 固定线扣	
	1 x HDMI/DP	1 x 合格证	
其他	1 x DC-IN (2-Pin Phoenix)	1 x 保修卡	
		6 x 面板安装卡扣	

## 尺寸图

