

产品介绍

达文 APC-1101 安卓系列工业平板电脑采用全平面电容式多点触摸屏，无风扇、轻量化设计。可选择10.1~21.5多尺寸范围的触摸屏，采用高分辨率液晶显示屏。安卓系列工业平板电脑采用低功耗处理器，系统运行稳定，在工业应用中具有优异的性能。此外，整个系列产品采用铝合金前面板，机身采用金属材料，散热性和防锈性极佳。

特点

- 10.1寸LED背光，多点触摸电容屏
- 前面板符合IP65防水等级
- 支持RK3568 /RK3288高性能处理器
- 面板和VESA安装



图像展示



技术参数

显示屏		
屏幕尺寸	10.1寸	
触摸方式	投射式多点触控电容触摸屏	
透光率	85%	
表面硬度	≥6H	
分辨率	1280 x 800	
视觉角度	85/85/85/85	
亮度	350 cd/m	
对比度	800:1	
响应时间	2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms	
背光	LED背光	
LED背光寿命	25000 小时	
系统		
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz	Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17 1.8GHz ARM Mali-T764 GPU
Chipset	ARM Mali-G52 GPU	
内存	DDR4 2GB	
存储	EMMC 16G	
I/O 接口		
USB	1 x USB3.0 (OTG) 2 x USB2.0	2 x USB2.0
串口	1x RS-232	NA
网口	1x GbE LAN	
GPIO	1 x GPIO (可选)	NA
其他	1 x HDMI 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x 电源开关	
无线通讯		
Wi-Fi	WIFI 2.4/5G 蓝牙	
Cellular	1 x M.2插槽, 支持M.2 Key-B 4G/5G模块	NA
音频		
音频接口	1 x Line-out	
喇叭	2 x Speaker (可选)	NA
电源规格		
电源输入	12V	
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W	
功耗	9W (Typ.)	
操作系统		
Android	Android 11	Android 7.1
Linux	Ubuntu	
产品规格		
外观尺寸 (W x D x H)	261.4 x 174.6 x 34 mm	
重量	1.8Kg	
安装方式	Panel-mount, VESA-mount	
材质		
环境规格	0~50°C	
工作温度	-20~60°C	
储存温度	10% to 95%, 无冷凝	
相对湿度	5 to 500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis	
抗振动	符合 IP65 标准的前面板	

IP 防水等级

认证		
EMC	CE, FCC	
装箱清单		
装箱清单	1 x APC-1101-RK3568	1 x APC-1101-RK3288
	1 x AC-DC 电源适配器	
	1 x 合格证	
	1 x 保修卡	

尺寸图

